

COOLANT Blue -40C и -50C G11

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Охлаждающая жидкость, предназначенная для использования в системах охлаждения легкомоторного автотранспорта и тракторов строительного/сельскохозяйственного назначения. Базовыми компонентами охлаждающей жидкости являются этиленгликоль и деминерализованная вода, что обеспечивает хорошие теплоотводящие свойства, высокую температуру кипения и низкую температуру замерзания. Сбалансированный пакет присадок карбоксилатных ингибиторов коррозии с дополнительным вводом силикатов обеспечивает эффективную защиту металлов от коррозии, инертен по отношению к резиновым изделиям, предотвращает пенообразование. Изготавливается по СТО 15258135-017-2020 (в соответствии с требованиями ASTM D3306 и ASTM D4985).

Рекомендуемый срок эксплуатации – до 150 000 км пробега для легкомоторного транспорта или 3 года (в зависимости - что наступит ранее); до 300 000 км пробега для грузовых автомобилей и до 6000 моточасов наработки для внедорожной техники

ПРИМЕНЕНИЕ

TOTACHI NIRO COOLANT Blue -40C G11 - готовая к применению охлаждающая жидкость для систем охлаждения мобильной техники с температурой защиты от замерзания -40°C. Разработана с концентрацией гликолей 50/50 для использования в регионах средней полосы и южных регионов РФ с теплым климатом. Подходит для многих типов автомобилей, средненагруженной строительной и сельскохозяйственной техники с требованиями применения гибридных охлаждающих жидкостей на основе карбоксилатной технологии присадок с регламентированным содержанием силикатов в качестве дополнительных ингибиторов.

TOTACHI NIRO COOLANT Blue -50C G11 - готовая к применению охлаждающая жидкость для систем охлаждения легковых и грузовых автомобилей, а также автотракторной техники с температурой защиты от замерзания до -50°C. Разработана с концентрацией гликолей 60/40 для использоваться в северных регионах с очень холодным климатом, в

случае замерзания не наносит вреда системе охлаждения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает эффективную защиту от коррозии деталей двигателя из железа (чугуна), алюминия, припоев и медных сплавов.
- Имеет оптимальные теплоотводящие свойства, повышающие надежность работы двигателей в высоконагруженных режимах.
- Сохраняет эффективную работоспособность в течение длительного времени: до 3 лет для легковых автомобилей; до 2 лет для грузовых автомобилей и внедорожной техники.
- Обладает отличной совместимостью с уплотнительными материалами и резиновыми патрубками, применяемыми в системах охлаждения наиболее распространенных автомобилей.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- ASTM D3306 - для сервисного обслуживания автомобилей;
- ASTM D4985 * - для грузовых автомобилей и внедорожной техники.
- JIS K 2234 I part
- GB 29743-2013 (LEC-II)
- SAAB 6901 599
- ROLLS ROYCEPOWER SYSTEM AG MTU MTL 5048
- BRITISH STANDARD BS 6580
- CUNA STANDARDS ITALY NC 956-16
- FRENCH STANDARD NFR 15-601
- AUDI
- PORSCHE
- SEAT
- VOLVO 128 6083/02
- JAGUAR
- ROVER LANDROVER / ROVER
- MAN 324 TYP NF
- SKODA
- SAE STANDARDS INTERNATIONAL SAE J1034
- UNE STANDARDS SPAIN UNE 26-361-88/1
- HYUNDAI

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| ➤ KIA | ➤ ALFA ROMEO FIAT 9.55523 |
| ➤ SCANIA | ➤ SSANGYONG |
| ➤ KAMAZ | ➤ SATURN |
| ➤ LADA | ➤ JCB |
| ➤ CHRYSLER MS-7170 | ➤ CLAAS |
| ➤ DAIMLER-CHRYSLER DBL 7700.20 | ➤ LIEBHERR |
| ➤ DAEWOO GM B 040 0240/QL 130100 | ➤ DOOSAN |
| ➤ JI CASE JIC-501 KHD H-LV 0161 0188 | ➤ BELAZ |
| ➤ MERCEDES-BENZ 325.0/325.2 | ➤ GAZ |
| ➤ VOLKSWAGEN TL -774C [G11] | ➤ IG |
| ➤ STEYR 324 TYPE NF | ➤ KAVZ |
| ➤ IVECO STANDARD 18-1830 | ➤ KRAZ |
| ➤ LANCIA NC 956-16 | ➤ LIAZ |
| ➤ FIAT LANCIA 9.55523 | ➤ MAZ |
| ➤ AVTOVAZ TTM VAZ 1.97.717-97 | ➤ MOAZ |
| ➤ OPEL – GM GME L 130 | ➤ NIVA |
| ➤ RENAULT SAMSUNG | ➤ PAZ |
| ➤ BMW N 600 69.0 | ➤ UAZ |
| ➤ IVECO 55523/1 | ➤ URAL |
| ➤ CUMMINS 85T8-2 | |
| ➤ LEYLAND-DAF | |
| ➤ DAF DW03245403 | |
| ➤ MAZDA | |
| ➤ NISSAN | |
| ➤ TOYOTA | |
| ➤ MITSUBISHI | |
| ➤ FORD ESD-M97B49-A | |
| ➤ DEUTZ DQC CA-14 | |

Перед выбором продукта необходимо убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя оборудования, включая условия эксплуатации и практики сервисного обслуживания.

* Требуют ввода дополнительной присадки (SCA) и регулярной проверки содержания SCA для эффективной защиты в мощных двигателях блочной конструкции с «мокрой» гильзой цилиндра.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ	-40°C	-50°C	МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ
Внешний вид		Прозрачная жидкость без осадка	Прозрачная жидкость без осадка	ГОСТ 28084 п.4.1
Плотность при 20°C	г/см ³	1,075	1,08	ГОСТ 18995.1, п. 1
Температура кипения	°C	110	111	ГОСТ 33594
Температура начала кристаллизации	°C	-40	-50	ГОСТ 28084 п. 4.4
Набухание резины	%	5,0	5,0	ГОСТ 9.030-7 п.1
Щелочность, не менее	см ³	6,0	6,0	ГОСТ 28084
Вспениваемость: - Объем пены через 5 минут - Устойчивость пены	см ³ с	30 3	30 3	ГОСТ 28084 п. 4.6
Водородный показатель, при 200С	pH	7,5 - 9,5	7,5 - 9,5	ГОСТ 22567.5
Цвет		Синий	Синий	Визуально

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию.
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в сухом помещении.
- Бочки желательно хранить в сухом помещении на паллетах или стеллажах.
- Вне помещения бочки хранить на боку с горизонтальным расположением пробок на паллетах под навесом или под укрывным материалом во избежание накопления влаги.
- Срок хранения до 5 лет в таре производителя при условии сохранения герметичности и соблюдения правил хранения. Перед использованием обязательно требуется перемешивание продукта.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке (SDS) по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также

содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов.

ВНИМАНИЕ:

TOTACHI NIRO COOLANT Blue -40C и -50C G11 – ядовиты и чрезвычайно опасны при употреблении внутрь. При проглатывании ОЖ на основе водно-гликолевого раствора, они воздействуют на центральную нервную систему, вызывая потерю координации, слабость, рвоту.

При замене охлаждающей жидкости утилизируйте ее в соответствии с рекомендациями местных, региональных или федеральных норм.

TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением инструкций OEM-производителя и предостережений, или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора TOTACHI.