

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

#### "NIRO. Получи Уверенность в Движении™"

Летняя жидкость для стеклоомывателя автомобилей эффективно удаляет загрязнения, маслянистую пленку и следы насекомых с лобового стекла, не оставляет разводов и не изменяет оптических свойств.

Производится на основе деминерализованной воды. Дополнительно содержит поверхностно-активные и полимерные гидрофобизирующие вещества, ароматическую отдушку, краситель и экологически безопасный ингибитор коррозии. Обеспечивает плавное скольжение стеклоочистителей и предотвращает абразивное изнашивание рабочей поверхности лобового стекла, защищает от помутнения поликарбонатные стекла фар.

Формула жидкости полностью безопасна для лакокрасочного покрытия и резиновых уплотнений автомобиля. Обладает приятным запахом цветущей сакуры.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендована для всесезонного использования по очистке лобового стекла и фар автомобиля в условиях температуры окружающей среды от 0°C до +40°C.
- Отличный выбор для автомобильных стекол с водоотталкивающим покрытием и омывателей фар с поликарбонатными стеклами.
- Готовый к применению продукт, не требуется разбавление водой перед использованием.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ
Внешний вид		Прозрачная окрашенная однородная жидкость без осадка и видимых механических примесей.	ГОСТ 28084
Температура начала кристаллизации	°C	-0	ГОСТ 28084
Коэффициент поверхностного натяжения	Дин/см	$3,5 \times 10^{-3}$	П.11.3 СТ082851503-

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличается улучшенными моющими и антиобледенительными свойствами, эффективно удаляет следы насекомых с лобового стекла и фар автомобилей.
- Жидкость с нейтральным уровнем щелочности (pH) не окисляет лакокрасочное покрытие автомобиля и декоративные хромированные детали.
- Не оказывает негативного воздействия на эластичные элементы щеток стеклоочистителей, уплотнения стекол и сплавы цветных металлов, полностью удовлетворяет требованиям жестких экологических стандартов.
- Придает стеклу грязе- и водоотталкивающие свойства.

Допускается разбавление водой в зависимости от температуры окружающей среды.

			005-2009
Запас щелочности, рН		6,5-9,0	ГОСТ 22567.5
Цвет		розовый	Визуально

### ***ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ***

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию.
- Упаковки в картонных коробках беречь от влаги и хранить в сухом помещении.
- Хранить в закрытой емкости, не разливать вблизи открытого огня по причине огнеопасности жидкости.
- Хранить в недоступном для детей и животных месте.

### ***ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА***

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержатся в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов.

TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора TOTACHI®.